



Flecken-tec

| N° d'art | Unité | Emb. | Désign. Intern. | Code-EAN |
|----------|-------|---------|-----------------|---------------|
| 1907 | 0,2 l | 6 Stück | FT02 | 4002849002982 |

Elimine sur la céramique non-émaillée, Grès cérame, terre cuite, brique recuite, Marbre et autres pierres naturelles les tâches de

- Fleurs, herbe, café, thé
- Vin rouge, moisissures, sang, encre
- Et autres tâches organiques

Domaine d'application : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala® Flecken-tec élimine les tâches de fleurs, herbe, sang, café, thé, vin rouge, moisissures, encre et autres tâches organiques. Applicable sur carrelages, terre cuite, briques en argile, Marbre, pierres naturelles, Granite, Ardoise, pierre reconstituée, Grès cérame et autres revêtements céramiques.

Stockage et transport : A tenir à l'Abri du gel.

Consommation : 0,2 litre pour env. 1 -2 m² en fonction des salissures.

Application: Appliquez Patina-Fala® Flecken-tec sur les tâches à traiter avec un pinceau et laisser agir 1 à 2 heures. Maintenir humide avec Patina-Fala® Flecken-tec et frotter de temps en temps avec une brosse. Ne traitez pas que la tâche mais le carreau entièrement pour éviter les différences de couleurs. Ensuite appliquez Patina-Fala® Flecken-tec une nouvelle fois et versez tout de suite la même quantité d'eau, puis frottez avec une brosse. Récupérez la solution et rincez à l'eau claire. Si besoin répétez l'opération une fois la surface sèche.

Informations complémentaires : Sur les tâches moins intenses le temps de pose peut être réduit à 10-20 minutes. En cas de grosse différence de couleur nous conseillons de traiter toute la surface avec Patina-Fala® Flecken-tec. Nettoyez les éclaboussures sur les objets environnants, les plantes ou les vêtements tout de suite avec de l'eau. Le produit ne doit pas être utilisé sur les pierres en Quartz ou en composite et autres pierres artificielles. Faites d'abord un essai sur une petite surface. La qualité de ce produit tient environ un an. Ne pas mettre en oeuvre en-dessous de 5°C et au-dessus de 25°C.

Les surfaces non-émaillées doivent être ensuite traitées avec l'Anti-tache, Protectiv ou Protect naturel.

Composition: agents de blanchiment chlorés, <5% aktiv. chlorés.

Patina-Fala® garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des dommages résultant d'une mauvaise application.